



חדש!

להב

פולדה מחוזקת, עמידה לשחיקה עם מהלך צד הידראולי	סוג:
19 X 530 X 3100	מידות להב:
430	מקסימום הרמת להב:
410	מקסימום הורדת להב:
360°	זווית סיבוב מעגלית:
90°	מקסימום זווית חיתוך קיר אנכי:
36° עד 81°	זווית חיתוך:

ביצועים קמ"ש

4.2	1	קדימה
7.1	2	
11.7	3	
17.3	4	
29.7	5	
48.5	6	
4.2	1	אחורה
7.3	2	
11.9	3	
17.6	4	
30.2	5	
49.4	6	
6.0	מטר	רדיוס סיבוב

מערכת הפעלה OPERA

- מערכת הפעלה, מרובת שפות ידידותית למשתמש • מערך התראות לתחזוקה ותקלות.
- יעילות מקסימלית בבחירת מצב עבודה מתאים • שיפור בצריכת הדלק
- הסטת כח אוטומטית לשיפור ביצועים • הפעלה וניתוק של תגבור כח אוטומטי
- תצוגת נתונים בזמן אמת: לחץ שמן, טמפרטורה, צריכת דלק, עומס מנוע
- מערכת הגנה מפני התחממות יתר ללא הפסקת עבודה I ניתוק חשמל אוטומטי
- מצלמות אחורית וצד ימין • מערכת Hidromek Smart Link לתקשורת רציפה עם המכונה

קיבולת מכלים

שמן הידראולי ראשי:	80 ליטר	דלק:	273 ליטר
אוראה:	25 ליטר	שמן מנוע:	29.5 ליטר
גיר:	38 ליטר	נוזל קירור:	6.2 ליטר

מערכת חשמל

מצברים:	2X12VX100Ah	מתח:	24V
אלטרנטור:	12V/60A	מתנע:	12V/2.5 kw

משקל הפעלה כולל 12,550 kg

משקל ההפעלה הכולל הינו על פי תקן ISO 6016, כולל את משקלם של כל נוזלי המכונה בתוספת 75 ק"ג משקל מפעיל וציוד סטנדרטי של המכונה. המשקל אינו כולל ציוד אופציונלי.

מנוע

PERKINS 1204J-E44TA	דגם:
מנוע דיזל 4 פעימות, הזרקת דלק ישירה, מבוקר אלקטרוני מקורר מים.	סוג:
4 צילינדרים.	
124 כ"ס (92.6 kw) 2200 סל"ד (VHP)	הספק:
1400 / 530nm סל"ד	מומנט מירבי:
4400cc	נפח:
EU SATGE 5	רמת זיהום אוויר:

תמסורת

פאורשיפט ישירה, פלנטארית הידראולית מבוקרת חשמלית 6 הילוכים קדימה ו-6 הילוכים אחורה.

דיפרנציאל

נעילה דיפרנציאלית בשליטת מפעיל, עם מפחית כפול.

ציר קדמי

487	מרווח גחון:
15° לימין או לשמאל סה"כ 30°	הטיה:
20° לימין או לשמאל סה"כ 40°	הטיית גלגל:

מרכב תחתון

מרכב תחתון תצורת קופסא מפלדה מרותכת עם זווית מפרק 26°

תא מפעיל

- שדה ראייה משופר 360°
- מרחב פנימי גדול יותר
- 6 תושבות וסקו לשיכון רעידות ויברציות בתא המפעיל.
- מיזוג אוויר עם תפוקה גבוהה
- מערכת הפעלה OPERA.
- צג LCD צבעוני, בחדות גבוהה עם תאורת LED אחורית
- תא אחסון מקורר.
- מחזיק כוס, כיסי אחסון, תא מסמכים.
- שטיח רצפה, כיסוי מושב מפעיל.
- מושב מפעיל משופר לנוחות עבודה למפעיל
- תא מפעיל ארגונומי, מיקום מחדש של אביזרים דוושות נסיעה וידיית הפעלה מעוצבת מחדש.
- מצלמה אחורית, מצלמה לצד ימין.

בלמים

בלמים:	בלמי אוויר מבוססי דיסק עם קירור שמן לכל 4 גלגלים אחוריים
בלם חניה:	נעילת קפיץ עם שחרור אוויר מרובה דיסקים

צמיגים

12 PR - 24.00 - 13.00

מערכת הידראולית

משאבה ראשית:

משאבת בוכנה צירית עם נפח משתנה	סוג:
קצב זרימה מירבי: 138 ליטר לדקה	
172 באר.	לחץ:

טבלת מידות

7602	אורך
2180	רוחב
2710	גובה קצה מפלט
3280	גובה קצה תא
5300	מרווח סרנים

ציוד סטנדרטי

אורך להב סטנדרטי 3.1 מטר
פנסי תאורת עבודה חוץ
אלטרנטור A100
בלמים אחוריים מרובי דיסקים
מיזוג אוויר טרופי
אור עבודה בתא מפעיל
אור עבודה צהוב
נעילת דיפרנציאל ל- 4 גלגלים אחוריים
משקולת קדמית
מחרשה אחורית
מצלמה אחורית
הפעלה בג'ויסטיק
מגן פלדה לגיר
מערכת היגוי חירום



הערה:
הידומרק שומרת לעצמה את הזכות
לשנות את המפרט הנ"ל
ללא הודעה מראש

חן מוטורס בע"מ

רח' הרימון אזה"ת לב הארץ
ט ל . 974-702-0111
WWW.CHENMOTORS.CO.IL

BETONSTAR
CONCRETE PUMPS

BETA

HIDROMEK